

## ИП Дереха Алексей Петрович

ИНН 551700008274

ОГРНИП 319554300077602

8 (3812)36-72-04

<https://nstomsk.ru/>

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, офис 214



### Технический паспорт

Наименование продукции	Алюминиевая клейкая лента "НСТ STANDART"
Произведено	Россия, по заказу ИП Дереха А.П.
Описание продукции	Лента алюминиевая самоклеящаяся односторонняя
<b>Физические свойства</b>	
Основа	Алюминиевая фольга
Общая толщина ленты без учёта защитного лайнера	<b>50 мкм (фольга + клей)</b>
Толщина алюминиевой фольги	<b>0,025±0,002 мм</b>
Тип адгезива	<b>Синтетический каучук</b>
Масса адгезива на 1м2 основы	<b>25±2 гр.</b>
Защитный лайнер	Силиконизированная бумага
Масса 1 м2 защитного лайнера	60±2 гр.
Общая толщина	<b>0,110±0,02 мм</b>
Цвет	Серебристый
Срок и условия хранения	Срок хранения 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре +15+20 градусов С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей
<b>Характеристики</b>	
Адгезия к стали	<b>8 Н (0,82 кг)/см</b>
Прочность на разрыв	<b>13 Н (1,33 кг)/см</b>
Относительное удлинение	3%
Сопrotивление статическому сдвигу (12,5мм, 1кг)	40 мин
Температура монтажа	<b>от + 5 до +60 °С</b>
Температура эксплуатации	<b>от -20 до +95 °С</b>
<b>Размеры</b>	
Ширина общая, мм	согласно маркировке на этикетке ±2 мм
Длина, мм	согласно маркировке на этикетке ±3%
Диаметр втулки	76 мм±1 мм

#### Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несёт ответственность за результаты применения самоклеящихся лент и в каждом конкретном случае необходимо проводить собственные испытания для установления соответствия продукта предполагаемому использованию.

**Не подлежит обязательной сертификации**