

# ООО "НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХИЗОЛЯЦИИ"

ИНН 5503277880

ОГРН 1245500014044

8 (3812)36-72-04

<https://nstomsk.ru/>

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, офис 214



## Технический паспорт

Наименование продукции	Алюминиевая клейкая лента "НСТ Армированная усиленная"
Произведено	Россия, по заказу ООО "НСТ"
Описание продукции	Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная стеклосеткой
<b>Физические свойства</b>	
Основа	Алюминиевая фольга, ламинированная полимерной плёнкой, армированная стеклосеткой
Толщина основы	<b>0,030±0,005 мм</b>
Стеклосетка	<b>25±3 г/кв.м.</b>
Тип адгезива	<b>Синтетический каучук</b>
Масса адгезива на 1м2 основы	<b>30±3 гр.</b>
Защитный лайнер	Силиконизированная бумага
Масса 1 м2 защитного лайнера	60±2 гр.
Цвет	Серебристый глянцевый
<b>Характеристики</b>	
Адгезия к стали	<b>8 Н (0,82 кг)/см</b>
Прочность на разрыв	<b>55 Н (5,61 кг)/см</b>
Температура монтажа	<b>от + 5 до +75 °С</b>
Температура эксплуатации	<b>от -20 до +95 °С</b>
<b>Размеры</b>	
Ширина общая, мм	согласно маркировке на этикетке ±2 мм
Длина, м	согласно маркировке на этикетке ±3%
Диаметр втулки	76 мм±1 мм

### Не подлежит обязательной сертификации

#### Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несёт ответственность за результаты применения самоклеящихся лент и в каждом конкретном случае необходимо проводить собственные испытания для установления соответствия продукта предполагаемому использованию.

### Срок и условия хранения

Срок хранения 24 месяца при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре +15+20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей