

ООО "НАДЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХИЗОЛЯЦИИ"

ИНН 5503277880

ОГРН 1245500014044

8 (3812)36-72-04

<https://nstomsk.ru/>

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, офис 214



Технический паспорт

Наименование продукции	Соединительная односторонняя клейкая лента полимерная армированная "НСТ МОНТАЖ КРОВЛЯ" / "MULTI TAPE"
Произведено	Россия, по заказу ООО "НСТ"
Описание продукции	Прочная полимерная лента армированная полиэфирной сеткой. Для строительных, монтажных работ, для ремонта и работы с гидро/пароизоляционными кровельными плёнками и мембранами, для герметизации стыков и соединений. Обладает высокой адгезией и липкостью.
Физические свойства	
Основа	ПЭТ плёнка, армированная полиэфирной сеткой
Толщина основы	0,09±0,01 мм
Тип адгезива	Синтетический каучук
Защитный лайнер	Есть
Масса 1 м2 защитного лайнера	118±4 г.
Цвет	Белый
Характеристики	
Адгезия к стали под углом 180°	14 Н (1,43 кг)/см
Липкость к стальной пластине	22,5 Н (2,3 кг)
Температура монтажа	от + 5 до +75 °С
Температура эксплуатации	от -40 до +95 °С
Размеры	
Ширина общая, мм	60±5%
Длина, м	согласно маркировке на этикетке ±5%
Диаметр втулки	76 мм±1 мм

Не подлежит обязательной сертификации

Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несёт ответственность за результаты применения самоклеящихся лент и в каждом конкретном случае необходимо проводить собственные испытания для установления соответствия продукта предполагаемому использованию.

Срок и условия хранения

Срок хранения 24 месяца при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре +15+20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей