

## ООО "НАДЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХИЗОЛЯЦИИ"

ИНН 5503277880

ОГРН 1245500014044

8 (3812)36-72-04

<https://nstomsk.ru/>

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, офис 214



### Технический паспорт

|   |   |
|---|---|
| Наименование продукции                          | Алюминиевая клейкая лента "НСТ ПРОФИ"         |
| Произведено                                     | Россия, по заказу ООО "НСТ"                   |
| Описание продукции                              | Лента алюминиевая самоклеящаяся односторонняя |
| <b>Физические свойства</b>                      |   |
| Основа  | Алюминиевая фольга                            |
| Общая толщина ленты без учёта защитного лайнера | <b>60 мкм (фольга + клей)</b>                 |
| Толщина алюминиевой фольги                      | <b>0,030±0,002 мм</b>                         |
| Тип адгезива                                    | <b>Синтетический каучук модифицированный</b>  |
| Масса адгезива на 1м <sup>2</sup> основы        | <b>30±2 гр.</b>                               |
| Защитный лайнер                                 | Силиконизированная бумага                     |
| Масса 1 м <sup>2</sup> защитного лайнера        | 60±2 гр.                                      |
| Общая толщина                                   | <b>0,110±0,02 мм</b>                          |
| Цвет  | Серебристый                                   |
| <b>Характеристики</b>                           |   |
| Адгезия к стали                                 | <b>9 Н (0,92 кг)/см</b>                       |
| Прочность на разрыв                             | <b>18 Н (1,84 кг)/см</b>                      |
| Относительное удлинение                         | 3%  |
| Сопrotивление статическому сдвигу (12,5мм, 1кг) | 40 мин  |
| Температура монтажа                             | <b>от - 30 до +65 °С</b>                      |
| Температура эксплуатации                        | <b>от -40 до +160 °С</b>                      |
| <b>Размеры</b>                                  |   |
| Ширина общая, мм                                | согласно маркировке на этикетке ±2 мм         |
| Длина, м  | согласно маркировке на этикетке ±3%           |
| Диаметр втулки                                  | 76 мм±1 мм                                    |

#### Не подлежит обязательной сертификации

##### Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несёт ответственность за результаты применения самоклеящихся лент и в каждом конкретном случае необходимо проводить собственные испытания для установления соответствия продукта предполагаемому использованию.

#### Срок и условия хранения

Срок хранения 24 месяца при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре +15+20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей