

ООО "НАДЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХИЗОЛЯЦИИ"

ИНН 5503277880

ОГРН 1245500014044

8 (3812)36-72-04

<https://nstomsk.ru/>

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, офис 214



Технический паспорт

Наименование продукции	Алюминиевая клейкая лента "НСТ СТАНДАРТ"
Произведено	Россия, по заказу ООО "НСТ"
Описание продукции	Лента алюминиевая самоклеящаяся односторонняя
Физические свойства	
Основа	Алюминиевая фольга
Общая толщина ленты без учёта защитного лайнера	50 мкм (фольга + клей)
Толщина алюминиевой фольги	0,025±0,002 мм
Тип адгезива	Синтетический каучук
Масса адгезива на 1м ² основы	25±2 гр.
Защитный лайнер	Силиконизированная бумага
Масса 1 м ² защитного лайнера	60±2 гр.
Общая толщина	0,110±0,02 мм
Цвет	Серебристый
Характеристики	
Адгезия к стали	8 Н (0,82 кг)/см
Прочность на разрыв	13 Н (1,33 кг)/см
Относительное удлинение	3%
Сопротивление статическому сдвигу (12,5мм, 1кг)	40 мин
Температура монтажа	от + 5 до +60 °С
Температура эксплуатации	от -20 до +95 °С
Размеры	
Ширина общая, мм	согласно маркировке на этикетке ±2 мм
Длина, м	согласно маркировке на этикетке ±3%
Диаметр втулки	76 мм±1 мм

Не подлежит обязательной сертификации

Внимание!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несёт ответственность за результаты применения самоклеящихся лент и в каждом конкретном случае необходимо проводить собственные испытания для установления соответствия продукта предполагаемому использованию.

Срок и условия хранения

Срок хранения 24 месяца при соблюдении условий хранения. Хранить при температуре +15+20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей